

LÜFTUNGSGERÄT

Y/VAM-FC

Y/VAM ... FC				2000
Leistungsindex				2000
Leistungsaufnahme 50 Hz	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	kW	0,685
		Hoch	kW	0,575
		Niedrig	kW	0,295
	Bypass-Modus	Ultraho.	kW	0,685
		Hoch	kW	0,575
		Niedrig	kW	0,295
Enthalpie Austauschleistung	Kühlung	Ultraho.	%	63,4
		Hoch	%	64,5
		Niedrig	%	67,8
	Heizung	Ultraho.	%	68,6
		Hoch	%	69,5
		Niedrig	%	72,1
Abmessungen	H x B x T		mm	726 x 1.510 x 1.160
Gewicht			kg	145
Luftvolumenstrom	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	m³/h	2.000
		Hoch	m³/h	1.880
		Niedrig	m³/h	1.500
	Bypass-Modus	Ultraho.	m³/h	2.000
		Hoch	m³/h	1.880
		Niedrig	m³/h	1.500
Externe statische Pressung		Ultraho.	Pa	132
		Hoch	Pa	118
		Niedrig	Pa	77
Ventilator		Typ		Sirocco-Ventilator
		Anzahl	Stück	4
Schalldruckpegel	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	dB (A)	40
		Hoch	dB (A)	38
		Niedrig	dB (A)	35
	Bypass-Modus	Ultraho.	dB (A)	40
		Hoch	dB (A)	38
		Niedrig	dB (A)	35
Spannungsversorgung		V / Ph / Hz		230 / 1 / 50
Anschlusskanal	Durchmesser	AD	mm	350