

ROUNDFLOW ZWISCHENDECKENGERÄT

FWC-BT/BF

FWC				07BT
				2 Leiter
Leistung	Kühlung	Hoch	kW	6,8
		Mittel	kW	5,6
		Niedrig	kW	4,7
	Heizung	Hoch	kW	8,9
		Mittel	kW	7,1
		Niedrig	kW	5,9
Sensible Leistung	Kühlung	Hoch	kW	4,7
		Mittel	kW	4
		Niedrig	kW	3,3
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,054
	Heizung	Nom.	kW	0,054
Abmessungen	H x B x T		mm	288 x 840 x 840
Gewicht			kg	26
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch	m ³ / min	20,6
		Mittel	m ³ / min	17,3
		Niedrig	m ³ / min	14
Druckverlust wasserseitig	Kühlung		kPa	19
	Heizung		kPa	19
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	H / M / N	dB (A)	33 / 28 / 22
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensat		mm	außen 32, innen 25
	Wasser		Zoll	3/4
Geräteblende weiß (graue Lamellen / weiße Lamellen)	Modell			
	Farbe			
	H x B x T		mm	
	Gewicht		kg	