

ROUNDFLOW ZWISCHENDECKENGERÄT

FWC-BT/BF

FWC				09BT
				2 Leiter
Leistung	Kühlung	Hoch	kW	8,7
		Mittel	kW	7,2
		Niedrig	kW	5,7
	Heizung	Hoch	kW	12,1
		Mittel	kW	9,5
		Niedrig	kW	7,8
Sensible Leistung	Kühlung	Hoch	kW	6,5
		Mittel	kW	5,3
		Niedrig	kW	4,1
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,107
	Heizung	Nom.	kW	0,107
Abmessungen	H x B x T		mm	288 x 840 x 840
Gewicht			kg	26
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch	m ³ / min	29,6
		Mittel	m ³ / min	23,5
		Niedrig	m ³ / min	17,4
Druckverlust wasserseitig	Kühlung		kPa	34
	Heizung		kPa	34
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	H / M / N	dB (A)	43 / 37 / 28
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensat		mm	außen 32, innen 25
	Wasser		Zoll	3/4
Geräteblende weiß (graue Lamellen / weiße Lamellen)	Modell			
	Farbe			
	H x B x T		mm	
	Gewicht		kg	