

ROUNDFLOW ZWISCHENDECKENGERÄT

FWC-BT/BF

FWC				06BF
				4 Leiter
Leistung	Kühlung	Hoch	kW	5,8
		Mittel	kW	4,9
		Niedrig	kW	4
	Heizung	Hoch	kW	7,5
		Mittel	kW	6,2
		Niedrig	kW	5,5
Sensible Leistung	Kühlung	Hoch	kW	4,1
		Mittel	kW	3,4
		Niedrig	kW	2,7
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,046
	Heizung	Nom.	kW	0,046
Abmessungen	H x B x T		mm	288 x 840 x 840
Gewicht			kg	29
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch	m ³ / min	17,2
		Mittel	m ³ / min	14,4
		Niedrig	m ³ / min	11,4
Druckverlust wasserseitig	Kühlung		kPa	15
	Heizung		kPa	24
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	H / M / N	dB (A)	29 / 24 / 21
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensat		mm	außen 32, innen 25
	Wasser		Zoll	3/4
Geräteblende weiß (graue Lamellen / weiße Lamellen)	Modell			
	Farbe			
	H x B x T		mm	
	Gewicht		kg	