

ROUNDFLOW ZWISCHENDECKENGERÄT

FWC-BT/BF

FWC				07BF
				4 Leiter
Leistung	Kühlung	Hoch	kW	6,6
		Mittel	kW	5,6
		Niedrig	kW	4,6
	Heizung	Hoch	kW	8,4
		Mittel	kW	6,8
		Niedrig	kW	5,9
Sensible Leistung	Kühlung	Hoch	kW	4,7
		Mittel	kW	3,9
		Niedrig	kW	3,2
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,055
	Heizung	Nom.	kW	0,055
Abmessungen	H x B x T		mm	288 x 840 x 840
Gewicht			kg	29
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch	m ³ / min	20
		Mittel	m ³ / min	16,7
		Niedrig	m ³ / min	13,4
Druckverlust wasserseitig	Kühlung		kPa	19
	Heizung		kPa	30
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	H / M / N	dB (A)	33 / 28 / 22
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensat		mm	außen 32, innen 25
	Wasser		Zoll	3/4
Geräteblende weiß (graue Lamellen / weiße Lamellen)	Modell			
	Farbe			
	H x B x T		mm	
	Gewicht		kg	