

ROUNDFLOW ZWISCHENDECKENGERÄT

FWC-BT/BF

FWC				08BF
				4 Leiter
Leistung	Kühlung	Hoch	kW	7,6
		Mittel	kW	6,3
		Niedrig	kW	4,8
	Heizung	Hoch	kW	9,7
		Mittel	kW	7,8
		Niedrig	kW	6,7
Sensible Leistung	Kühlung	Hoch	kW	5,6
		Mittel	kW	4,4
		Niedrig	kW	3,4
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,077
	Heizung	Nom.	kW	0,077
Abmessungen	H x B x T		mm	288 x 840 x 840
Gewicht			kg	29
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch	m ³ / min	24,6
		Mittel	m ³ / min	19,4
		Niedrig	m ³ / min	14,2
Druckverlust wasserseitig	Kühlung		kPa	25
	Heizung		kPa	38
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	H / M / N	dB (A)	39 / 32 / 24
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensat		mm	außen 32, innen 25
	Wasser		Zoll	3/4
Geräteblende weiß (graue Lamellen / weiße Lamellen)	Modell			
	Farbe			
	H x B x T		mm	
	Gewicht		kg	