

EURORASTER ZWISCHENDECKENGERÄT 4-SEITIG AUSBLASEND

FWF-BT/BF

FWF				02BT
				2 Leiter
Leistung	Kühlung	Hoch	kW	2
		Mittel	kW	1,7
		Niedrig	kW	1,5
	Heizung	Hoch	kW	2,9
		Mittel	kW	2,6
		Niedrig	kW	2,3
Sensible Leistung	Kühlung	Hoch	kW	1,5
		Mittel	kW	1,3
		Niedrig	kW	1,1
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,074
	Heizung	Nom.	kW	0,074
Abmessungen	H x B x T		mm	285 x 575 x 575
Gewicht			kg	19
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch	m ³ / min	7,8
		Mittel	m ³ / min	6,5
		Niedrig	m ³ / min	0,6
Druckverlust wasserseitig	Kühlung		kPa	6
	Heizung		kPa	6
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	Hoch	dB (A)	31
		Mittel	dB (A)	27
		Niedrig	dB (A)	26
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensat		mm	VP 20mm (außen 26 mm, innen 20 mm)
	Wasser		Zoll	3/4
Geräteblende weiß (RAL 9010)	Modell			BYFQ60B
	H x B x T		mm	55 x 700 x 700
	Gewicht		kg	2,7