

## EURORASTER ZWISCHENDECKENGERÄT 4-SEITIG AUSBLASEND

FWF-BT/BF

| FWF                          |                   |         |                      | 04BT                               |
|------------------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------------------------|
|                              |                   |         |                      | 2 Leiter                           |
| Leistung                     | Kühlung           | Hoch    | kW                   | 4,2                                |
|                              |                   | Mittel  | kW                   | 3,3                                |
|                              |                   | Niedrig | kW                   | 2,5                                |
|                              | Heizung           | Hoch    | kW                   | 5,4                                |
|                              |                   | Mittel  | kW                   | 4,1                                |
|                              |                   | Niedrig | kW                   | 2,8                                |
| Sensible Leistung            | Kühlung           | Hoch    | kW                   | 2,8                                |
|                              |                   | Mittel  | kW                   | 2,1                                |
|                              |                   | Niedrig | kW                   | 1,4                                |
| Leistungsaufnahme - 50 Hz    | Kühlung           | Nom.    | kW                   | 0,09                               |
|                              | Heizung           | Nom.    | kW                   | 0,09                               |
| Abmessungen                  | H x B x T         |         | mm                   | 285 x 575 x 575                    |
| Gewicht                      |                   |         | kg                   | 19                                 |
| Luftvolumenstrom             | Kühlung           | Hoch    | m <sup>3</sup> / min | 11                                 |
|                              |                   | Mittel  | m <sup>3</sup> / min | 8,1                                |
|                              |                   | Niedrig | m <sup>3</sup> / min | 0,6                                |
| Druckverlust wasserseitig    | Kühlung           |         | kPa                  | 31                                 |
|                              | Heizung           |         | kPa                  | 31                                 |
| Schalldruckpegel             | Kühlung / Heizung | Hoch    | dB (A)               | 40                                 |
|                              |                   | Mittel  | dB (A)               | 33                                 |
|                              |                   | Niedrig | dB (A)               | 26                                 |
| Spannungsversorgung          |                   |         | V / Ph / Hz          | 230 / 1 / 50                       |
| Rohrleitungsanschlüsse       | Kondensat         |         | mm                   | VP 20mm (außen 26 mm, innen 20 mm) |
|                              | Wasser            |         | Zoll                 | 3/4                                |
| Geräteblende weiß (RAL 9010) | Modell            |         |                      | BYFQ60B                            |
|                              | H x B x T         |         | mm                   | 55 x 700 x 700                     |
|                              | Gewicht           |         | kg                   | 2,7                                |