

EURORASTER ZWISCHENDECKENGERÄT 4-SEITIG AUSBLASEND

FWF-BT/BF

FWF				04BF
				4 Leiter
Leistung	Kühlung	Hoch	kW	3,5
		Mittel	kW	2,8
		Niedrig	kW	1,8
	Heizung	Hoch	kW	4,9
		Mittel	kW	3,9
		Niedrig	kW	2,8
Sensible Leistung	Kühlung	Hoch	kW	2,4
		Mittel	kW	1,7
		Niedrig	kW	1
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,074
	Heizung	Nom.	kW	0,055
Abmessungen	H x B x T		mm	285 x 575 x 575
Gewicht			kg	20
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch	m ³ / min	10,3
		Mittel	m ³ / min	7,6
		Niedrig	m ³ / min	0,5
Druckverlust wasserseitig	Kühlung		kPa	21
	Heizung		kPa	9
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	Hoch	dB (A)	42
		Mittel	dB (A)	35
		Niedrig	dB (A)	27
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensat		mm	VP 20mm (außen 26 mm, innen 20 mm)
	Wasser		Zoll	3/4
Geräteblende weiß (RAL 9010)	Modell			BYFQ60B
	H x B x T		mm	55 x 700 x 700
	Gewicht		kg	2,7