

TRUHENGERÄT

Y/FXLQ-P

Y/FXLQ ... P				25
Leistungsindex				25
Leistung	Kühlung	Nom.	kW	2,80
	Heizung	Nom.	kW	3,20
Sensible Leistung mit Verkleidung	Kühlung		kW	2,10
Sensible Leistung ohne Verkleidung	Kühlung		kW	2,20
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,049
	Heizung	Nom.	kW	0,049
Abmessungen mit Verkleidung	Höhe x Breite x Tiefe		mm	600 x 1.000 x 232
Gewicht mit Verkleidung			kg	27
Abmessungen ohne Verkleidung	Höhe x Breite x Tiefe		mm	610 x 930 x 220
Gewicht ohne Verkleidung			kg	19
Farbe				weiß / eisengrau
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch / Niedrig	m³/h	420 / 360
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig	dB (A)	35 / 32
Kältemittel	Typ			R410A
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas / Kondensat	AD	mm	6 / 12 / 21