

## TRUHENGERÄT

Y/FXLQ-P

Y/FXLQ ... P				32
Leistungsindex				32
Leistung	Kühlung	Nom.	kW	3,60
	Heizung	Nom.	kW	4,00
Sensible Leistung mit Verkleidung	Kühlung		kW	2,50
Sensible Leistung ohne Verkleidung	Kühlung		kW	2,70
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Nom.	kW	0,090
	Heizung	Nom.	kW	0,090
Abmessungen mit Verkleidung	Höhe x Breite x Tiefe		mm	600 x 1.140 x 232
Gewicht mit Verkleidung			kg	32
Abmessungen ohne Verkleidung	Höhe x Breite x Tiefe		mm	610 x 1.070 x 220
Gewicht ohne Verkleidung			kg	23
Farbe				weiß / eisengrau
Luftvolumenstrom	Kühlung	Hoch / Niedrig	m³/h	480 / 360
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig	dB (A)	35 / 32
Kältemittel	Typ			R410A
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas / Kondensat	AD	mm	6 / 12 / 21