

ZWISCHENDECKENGERÄT 2-SEITIG AUSBLASEND

Y/FXCQ-A

| Y/FXCQ ... A | | | | 50 |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Leistungsindex | | | | 50 |
| Leistung | Kühlung | Nom. | kW | 5,60 |
| | Heizung | Nom. | kW | 6,30 |
| Sensible Leistung | Kühlung | | kW | 3,90 |
| Leistungsaufnahme | Kühlung | Nom. | kW | 0,059 |
| | Heizung | Nom. | kW | 0,056 |
| Abmessungen | Höhe x Breite x Tiefe | | mm | 305 x 990 x 620 |
| Gewicht | | | kg | 22 |
| Luftvolumenstrom | Kühlung / Heizung | Hoch | m ³ /h | 900 |
| | | Mittel | m ³ /h | 780 |
| | | Niedrig | m ³ /h | 630 |
| Schalldruckpegel | Kühlung / Heizung | H / M / N | dB (A) | 37 / 35 / 31 |
| Kältemittel | Typ | | | R410A |
| Spannungsversorgung | | | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit / Gas / Kondensat | AD | mm | 6 / 12 / 32 |
| Geräteblende | Modell | | | BYBCQ63HW1 |
| | Farbe | | | Weiß (RAL 9010) |
| | Höhe x Breite x Tiefe | | mm | 55x1.285x700 |
| | Gewicht | | kg | 11 |