

## ZWISCHENDECKENGERÄT 4-SEITIG AUSBLASEND

Y/FXZQ-A

Y/FXZQ ... A				40
Leistungsindex				40
Leistung	Kühlung	Nom.	kW	4,50
	Heizung	Nom.	kW	5,00
Sensible Leistung	Kühlung		kW	3,30
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0,059
	Heizung	Nom.	kW	0,053
Abmessungen	H x B x T		mm	260 x 575 x 575
Gewicht			kg	16,5
Luftvolumenstrom	Kühlung / Heizung	H / M / N	m³/h	690 / 570 / 480
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	H / M / N	dB (A)	33,5 / 30 / 26
Kältemittel	Typ			R410A
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas / Kondensat	AD	mm	6 / 12 / 26
Geräteblende	Modell			BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
	Farbe			Weiß (RAL 9010) / Silber / Weiß (RAL 9010)
	H x B x T		mm	46 x 620 x 620 / 46 x 620 x 620 / 55 x 700 x 700
	Gewicht		kg	2,7