

ROUNDFLOW ZWISCHENDECKENGERÄT

Y/FXFAQ-A

Y/FXFAQ ... A		25		
Leistungsindex				25
Leistung	Kühlung	Nom.	kW	2,80
	Heizung	Nom.	kW	3,20
Sensible Leistung	Kühlung		kW	2,00
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0,038
	Heizung	Nom.	kW	0,038
Abmessungen	H x B x T		mm	204 x 840 x 840
Gewicht			kg	19
Luftvolumenstrom	Kühlung / Heizung	Hoch	m³/h	750
		Mittel	m³/h	636
		Niedrig	m³/h	528
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizung	H / M / N	dB (A)	31 / 29 / 28
Kältemittel	Typ			R-410A
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas / Kondensat	AD	mm	6 / 12 / 32
Geräteblende	Model			BYCQ140D / BYCQ140DW / BYCQ140DGF
	Farbe			Grau / Weiß (RAL 9010) / Grau
	H x B x T		mm	50 x 950 x 950 / 50 x 950 x 950 / 130 x 950 x 950
	Gewicht		kg	5,5 / 5,5 / 11,5