

KANALGERÄT - MITTLERE DRUCKUNG

Y/FXSQ-A

| Y/FXSQ ... A | | | | 100 |
|------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Leistungsindex | | | | 100 |
| Leistung | Kühlung | Nom. | kW | 11,20 |
| | Heizung | Nom. | kW | 12,50 |
| Sensible Leistung | Kühlung | | kW | 8,50 |
| Leistungsaufnahme | Kühlung | Nom. | kW | 0,157 |
| | Heizung | Nom. | kW | 0,154 |
| Abmessungen | H x B x T | | mm | 245 x 1.400 x 800 |
| Gewicht | | | kg | 46 |
| Luftvolumenstrom | Kühlung / Heizung | Hoch | m ³ /h | 1.920 |
| | | Mittel | m ³ /h | 1.620 |
| | | Niedrig | m ³ /h | 1.380 |
| Schalldruckpegel | Kühlung | H/M/N | dB (A) | 36/34/31 |
| | Heizung | H/M/N | dB (A) | 37/34/31 |
| Kältemittel | Typ | | | R-410A |
| Spannungsversorgung | | | V/Hz/Ph | 230 / 1 / 50 |
| Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit / Gas / Kondensat | AD | mm | 10 / 16 / 26 |