

# LÜFTUNGSGERÄT

Y/VAM-FC

Y/VAM ... FC				150
Leistungsindex				150
Leistungsaufnahme 50 Hz	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	kW	0,132
		Hoch	kW	0,111
		Niedrig	kW	0,058
	Bypass-Modus	Ultraho.	kW	0,132
		Hoch	kW	0,111
		Niedrig	kW	0,058
Enthalpie Austauschleistung	Kühlung	Ultraho.	%	60,3
		Hoch	%	61,9
		Niedrig	%	67,3
	Heizung	Ultraho.	%	66,6
		Hoch	%	67,9
		Niedrig	%	72,4
Abmessungen	H x B x T		mm	285 x 776 x 525
Gewicht			kg	24
Luftvolumenstrom	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	m <sup>3</sup> /h	150
		Hoch	m <sup>3</sup> /h	140
		Niedrig	m <sup>3</sup> /h	105
	Bypass-Modus	Ultraho.	m <sup>3</sup> /h	150
		Hoch	m <sup>3</sup> /h	140
		Niedrig	m <sup>3</sup> /h	105
Externe statische Pressung		Ultraho.	Pa	90
		Hoch	Pa	87
		Niedrig	Pa	40
Ventilator		Typ		Sirocco-Ventilator
		Anzahl	Stück	2
Schalldruckpegel	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	dB (A)	27
		Hoch	dB (A)	26
		Niedrig	dB (A)	20,5
	Bypass-Modus	Ultraho.	dB (A)	27
		Hoch	dB (A)	26,5
		Niedrig	dB (A)	20,5
Spannungsversorgung		V / Ph / Hz		230 / 1 / 50
Anschlusskanal	Durchmesser	AD	mm	100