

LÜFTUNGSGERÄT

Y/VAM-FC

Y/VAM ... FC				250
Leistungsindex				250
Leistungsaufnahme 50 Hz	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	kW	0,161
		Hoch	kW	0,079
		Niedrig	kW	0,064
	Bypass-Modus	Ultraho.	kW	0,161
		Hoch	kW	0,079
		Niedrig	kW	0,064
Enthalpie Austauschleistung	Kühlung	Ultraho.	%	60,3
		Hoch	%	61,2
		Niedrig	%	64,5
	Heizung	Ultraho.	%	66,6
		Hoch	%	67,4
		Niedrig	%	70,7
Abmessungen	H x B x T		mm	285 x 776 x 525
Gewicht			kg	24
Luftvolumenstrom	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	m ³ /h	250
		Hoch	m ³ /h	230
		Niedrig	m ³ /h	155
	Bypass-Modus	Ultraho.	m ³ /h	250
		Hoch	m ³ /h	230
		Niedrig	m ³ /h	155
Externe statische Pressung		Ultraho.	Pa	70
		Hoch	Pa	63
		Niedrig	Pa	25
Ventilator		Typ		Sirocco-Ventilator
		Anzahl	Stück	2
Schalldruckpegel	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	dB (A)	28
		Hoch	dB (A)	26
		Niedrig	dB (A)	21
	Bypass-Modus	Ultraho.	dB (A)	28
		Hoch	dB (A)	27
		Niedrig	dB (A)	21
Spannungsversorgung		V / Ph / Hz		230 / 1 / 50
Anschlusskanal	Durchmesser	AD	mm	150