

LÜFTUNGSGERÄT

YANMAR

distributed by  KKKU CONCEPT

Y/VAM-FC

Y/VAM ... FC				350
Leistungsindex				350
Leistungsaufnahme 50 Hz	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	kW	0,071
		Hoch	kW	0,057
		Niedrig	kW	0,02
	Bypass-Modus	Ultraho.	kW	0,071
		Hoch	kW	0,057
		Niedrig	kW	0,02
Enthalpie Austauschleistung	Kühlung	Ultraho.	%	63,4
		Hoch	%	65
		Niedrig	%	70,7
	Heizung	Ultraho.	%	67,6
		Hoch	%	68,9
		Niedrig	%	73,7
Abmessungen	H x B x T		mm	301 x 828 x 816
Gewicht			kg	33
Luftvolumenstrom	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	m ³ /h	350
		Hoch	m ³ /h	320
		Niedrig	m ³ /h	210
	Bypass-Modus	Ultraho.	m ³ /h	350
		Hoch	m ³ /h	320
		Niedrig	m ³ /h	210
Externe statische Pressung		Ultraho.	Pa	103
		Hoch	Pa	93
		Niedrig	Pa	51
Ventilator		Typ		Sirocco-Ventilator
		Anzahl	Stück	2
Schalldruckpegel	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	dB (A)	32
		Hoch	dB (A)	31,5
		Niedrig	dB (A)	23,5
	Bypass-Modus	Ultraho.	dB (A)	32
		Hoch	dB (A)	31
		Niedrig	dB (A)	24,5
Spannungsversorgung		V / Ph / Hz		230 / 1 / 50
Anschlusskanal	Durchmesser	AD	mm	150