

LÜFTUNGSGERÄT

Y/VAM-FC

Y/VAM ... FC				800
Leistungsindex				800
Leistungsaufnahme 50 Hz	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	kW	0,320
		Hoch	kW	0,241
		Niedrig	kW	0,185
	Bypass-Modus	Ultraho.	kW	0,32
		Hoch	kW	0,241
		Niedrig	kW	0,185
Enthalpie Austauschleistung	Kühlung	Ultraho.	%	62,4
		Hoch	%	63,6
		Niedrig	%	64,6
	Heizung	Ultraho.	%	67,6
		Hoch	%	68,8
		Niedrig	%	69,8
Abmessungen	H x B x T		mm	364 x 1.000 x 868
Gewicht			kg	54
Luftvolumenstrom	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	m ³ /h	800
		Hoch	m ³ /h	725
		Niedrig	m ³ /h	665
	Bypass-Modus	Ultraho.	m ³ /h	800
		Hoch	m ³ /h	725
		Niedrig	m ³ /h	665
Externe statische Pressung		Ultraho.	Pa	109
		Hoch	Pa	94
		Niedrig	Pa	78
Ventilator		Typ		Sirocco-Ventilator
		Anzahl	Stück	2
Schalldruckpegel	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	dB (A)	36
		Hoch	dB (A)	34,5
		Niedrig	dB (A)	31
	Bypass-Modus	Ultraho.	dB (A)	36
		Hoch	dB (A)	34,5
		Niedrig	dB (A)	31
Spannungsversorgung		V / Ph / Hz		230 / 1 / 50
Anschlusskanal	Durchmesser	AD	mm	250