

Anti-Korrosionsbeschichtung AKS-L2-450/560

Anti-Korrosionsbeschichtung ermöglicht die Installation der Gasmotorwärmepumpen in Gebieten mit salzhaltiger Luft. Der Level 2 ist für salzhaltigen Wind geeignet für YANMAR Gasmotorwärmepumpen ENCP450/560J und EFZP560J.

Gründe für Beschichtung Level 2

- Standort liegt weniger als 300 Meter von der Küste entfernt
- Standort liegt nicht im Windschatten eines Gebäudes
- Am Standort befindliche Stahlverkleidungen und Tragwerke müssen häufig neu gestrichen werden
- Standort lässt eine natürliche Reinigung durch Regen nur selten zu

Eigenschaften

Zusätzlich zu Standard:

Wärmetauscher: PVC-Beschichtung

Deckel: Epoxidharzbeschichtung

Seitenteile: Epoxidharzbeschichtung bzw. wachsartige Beschichtung

Untergestell Seite und Rückseite: wachsartige Beschichtung

Mittlere Verkleidung: wachsartige Beschichtung

Gestell und Rahmen: Epoxidharzbeschichtung bzw. wachsartige Beschichtung

Streben und Luftkanal: Acryl-/Epoxidharzbeschichtung bzw. wachsartige Beschichtung

Lüfterschutzgitter: Epoxidharzbeschichtung

Befestigungsmaterial: Schutzanstrich

Technische Änderungen vorbehalten!

Liefernachweis

KKU Concept GmbH

Generalvertrieb YANMAR

Elbestraße 4

45768 Marl

Tel.: 02365 92490-44

Fax: 02365 92490-59

eMail: info@kku-concept.de