

WÄRMEPUMPENMANAGER

TECHNISCHE DATEN

| KKU-WPM-3K-V2 | | | |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| Abmessungen | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 500 x 500 x 150 |
| Gewicht | | kg | 10 |
| Elektrischer Anschluss | Spannungsversorgung | V / Ph /Hz | 230 / 1 / 50 |
| | Absicherung | A | 5 |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | °C | -20 bis 30 |
| | max. Feuchte | % r.F. | 90 |
| Aufstellungsort | Nur für Innenaufstellung geeignet! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | | |
| Lieferumfang | | | |
| Standard | 1 Außentemperaturfühler, Typ KKU-WPM DPUT 1 Kabeltemperaturfühler, Typ KKU-WPM-NTC (Heiz- / Kühlkreis) | | |
| Optionales Zubehör | Kombinierter Außentemperatur- / feuchtefühler, Typ KKU-WPM-DPUC Kombinierter Innentemperatur- / feuchtefühler, Typ KKU-WPM-DPWC Kombinierter Industrie-Temperatur- / Feuchtefühler, Typ KKU-WPM-DPPC Kabeltemperaturfühler, Typ KKU-WPM-NTC (weitere Heiz- / Kühlkreise) Kombinierte Modbus / BACnet-Karte, Typ KKU-WPM-BAC | | |