

WÄRMEPUMPENMANAGER

TECHNISCHE DATEN

KKU-WPM-3K-V2			
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	500 x 500 x 150
Gewicht		kg	10
Elektrischer Anschluss	Spannungsversorgung	V / Ph /Hz	230 / 1 / 50
	Absicherung	A	5
Umgebungsbedingungen	Temperatur	°C	-20 bis 30
	max. Feuchte	% r.F.	90
Aufstellungsort	Nur für Innenaufstellung geeignet! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		
Lieferumfang			
Standard	1 Außentemperaturfühler, Typ KKU-WPM DPUT 1 Kabeltemperaturfühler, Typ KKU-WPM-NTC (Heiz- / Kühlkreis)		
Optionales Zubehör	Kombinierter Außentemperatur- / feuchtefühler, Typ KKU-WPM-DPUC Kombinierter Innentemperatur- / feuchtefühler, Typ KKU-WPM-DPWC Kombinierter Industrie-Temperatur- / Feuchtefühler, Typ KKU-WPM-DPPC Kabeltemperaturfühler, Typ KKU-WPM-NTC (weitere Heiz- / Kühlkreise) Kombinierte Modbus / BACnet-Karte, Typ KKU-WPM-BAC		