

## **YANMAR/Daikin VRF IV Rohrleitungsumschalteinheit Einzelbox**

**Typ: Y/BS1Q25A**

**Kompakteinheit für das unabhängige Umschalten von Heiz- und Kühlbetrieb, an einem Rohrabgang.**

### **Anschlussmöglichkeiten:**

Bei der Einzelbox ist ein Anschluss von bis zu 8 VRF-Innengeräten oder 3 Sonderinnengeräten möglich.

### **Gehäuse:**

Das Gehäuse der Multibox besteht aus galvanisiertem Stahlblech. Durch seine kompakte und flache Bauform lässt sich die Multibox einfach und platzsparend montieren. Zusätzlich ist das Modul mit Befestigungslaschen zur bequemen Montage ausgestattet.

Das Gehäuse ist mit Isolierschaum gegen Taupunktunterschreitung isoliert, alle Rohrteile sind dennoch zu Servicezwecken komplett frei zugänglich.

### **Kältekreislauf:**

Die Y/BS1Q25A-Einheit erreicht durch das Umschalten von 2 motorgesteuerten EEV-Ventilen (0-6000pls), dass je nach Bedarfsfall entweder Heißgasleitung oder Sauggasleitung, separat angesteuert werden können. Eine selbstständige Druckausgleichsfunktion der Innengeräte bei der Umschaltung, ermöglicht die Funktion des kontinuierlichen Heizens bei Abtauung, die Ölrückführung und die systemunabhängige Betriebsartenwahl. Im Heizbetrieb ist zusätzlich ein Unterkühlungsventil (60-80pls) aktiv, welches abhängig von der Verdichtungsendtemperatur regelt. Das Sauggasexpansionsventil agiert nach Systemeinstellung im Kühlbetrieb als Anstaueregler und stabilisiert so den Saugdruck des Innengerätes. Zur Einhaltung der minimalen Leckrate laut der ChemKlimaschutz Verordnung, sind alle Anschlüsse als Lötverbindungen ausgeführt.

### **Elektronik:**

Die Y/BS1Q25A-Einheit kann bequem über eine 230V AC Zuleitung (max.16A) mit Strom versorgt werden. Die Steuerung der EEV's übernimmt in diesem Fall eine A1P-Platine und die Kommunikation mit Außen-und Innengeräten erfolgt über eine Bus-Leitung.

Bedarfsfall: aufgeschaltete Leitung

Kühlen: Flüssigkeitsleitung  
Sauggasleitung  
Heizen: Heißgasleitung  
Flüssigkeitsleitung

### **Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:  
Kühlen 0,005 kW  
Heizen 0,005 kW

Anzahl der Innengeräte max. 8 Stück  
Leistungsklasse 160 bis 250 LK  
Spannungsversorgung 230/1N/50 V/Ph/Hz

### **Anschlüsse:**

3-Leiter Seite:  
Flüssigkeitsleitung 9,5 mm  
Sauggasleitung 22,2 mm  
Heißgasleitung 19,1 mm  
2-Leiter Seite:  
Flüssigkeitsleitung 9,5 mm  
Gasleitung 22,2 mm

### **Abmessungen:**

Höhe 207 mm  
Breite (über Anschlüsse) 388 mm  
Tiefe (mit Schaltkasten) 326 mm  
Gewicht 15 kg

### **Liefernachweis**

KKU Concept GmbH  
Generalvertrieb Yanmar  
Elbestraße 4  
45768 Marl  
Tel.: 02365 92490-44  
Fax: 02365 92490-59  
eMail: info@kku-concept.de