

ANTI-KORROSIONSBESCHICHTUNG

AKS-L1/L2

Anti-Korrosionsbeschichtung		Standard	Korrosionsschutz LEVEL 1	Korrosionsschutz LEVEL 2
Deckel	Oberfläche	Feuerverzinktes Stahlblech SGCD F08, Acryleinbrennlackierung (40 – 60µ) oder Polyester-Pulverbeschichtung (60 – 80µ)	Wie unter „Standard“	Feuerverzinktes Stahlblech SGCC F08 + Epoxidharzbeschichtung (100µ) „silver“
	Rückseite			Feuerverzinktes Stahlblech SGCD F08 + Wachsartige Beschichtung (150µ) „black“
Seitenteile	Oberfläche	Feuerverzinktes Stahlblech SGCD F08, Acryleinbrennlackierung (40 – 60µ) oder Polyester-Pulverbeschichtung (60 – 80µ)	Wie unter „Standard“	Feuerverzinktes Stahlblech SGCC F08 + Epoxidharzbeschichtung (100µ) „silver“
	Rückseite			Feuerverzinktes Stahlblech SGCC F08 + Wachsartige Beschichtung (150µ) „black“
Untergestell	Oberfläche	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 ohne Beschichtung	Wie unter „Standard“	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige Beschichtung (150µ)
	Seite und Rückseite		Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Epoxidharzbeschichtung (40µ)	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige Beschichtung (40µ)
Mittlere Verkleidungen	Oberfläche	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 ohne Beschichtung	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige oder Acrylharzbeschichtung	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige Beschichtung (150µ)
	Seite		Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Epoxidharzbeschichtung (40µ)	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige Beschichtung (40µ)
	Rückseite		Wie unter „Standard“	Wie unter „Standard“
Gestell und Rahmen	Oberer Teil	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 ohne Beschichtung	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige oder Acrylharzbeschichtung	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige Beschichtung (150µ)
	Unterer Teil		Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Epoxidharzbeschichtung (40µ), Innenteile wie unter „Standards“	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Epoxidharzbeschichtung (40µ)
Streben und Luftkanal		Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 / SGCC Z18 ohne Beschichtung	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige oder Acrylharzbeschichtung	Feuerverzinktes Stahlblech SGHC Z18 + Wachsartige Beschichtung (150µ)
Wärmetauscher		Ohne Beschichtung	PVC-Beschichtung (7µ)	PVC-Beschichtung (7µ)
Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben der Verkleidung		Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl mit Schutzanstrich	Rostfreier Stahl mit Schutzanstrich
Lüfterschutzgitter		Kohlenstoffarmer Stahldraht mit Polyethylenbeschichtung	Wie unter „Standard“	Kohlenstoffarmer Stahldraht mit Polyethylen- und Epoxidharzbeschichtung